

Fisa tehnica

Denumire produs: SPALIER DIN BETON PRECOMPRIMAT 9x9.5 cm

A. Caracteristici

Denumire produs	SPALIER DIN BETON 9x9.5 cm
Cod unic de identificare al produsului	SBP9x9.5
Descriere produs	Element prefabricate din beton armat.
Utilizarea preconizată	Element de susținere pentru sisteme de spalier în plantații viticole, plantații pomicole, culturi cu palisare.
Dimensiuni exterioare	Latura 8x9 cm, Înaltime 9.5 cm.
Masa	40 kg
Standard Armonizat	SR EN 12839:2012

B. Fabricant:

ANDBAS SRL ,cod unic de inregistrare RO14287138, nr. Inmatriculare J27/472/2001, sediu social județ Neamt, loc. Piatra Neamt. Adresă Str. Dimitrie Leonida 64 C. Telefon: 0726672938, email contact@eprefabricate.ro.

C. Compozitie

Spalierii de la SC Andbas SRL sunt realizate din beton, prin vibropresare avand in compozitie:

- ciment II A-S42.5R;
- agregate Ø max16mm;
- aditiv plastifiant, aditiv anti eflorescenta, apa;
- toroane 6x(2x2.25 mm).

Standardul care specifica materialele, caracteristicile, conditiile si metodele de incercari pentru elementele din beton pentru spalieri este: SR EN 12839:2012

Destinatie

Element de susținere pentru sisteme de spalier în:

- plantații viticole

- plantații pomicole
- culturi cu palisare
- împrejmuiri/delimitare

Suport pentru fire de sârmă/cabluri tensionate, accesorii de prindere (izolatori/distanțieri/cleme) și încărcări asociate.

D. Caracteristici fizico-mecanice si limitele acceptate conform standardelor si valorile reale SC Andbas SRL obtinute in urma incercarilor de laborator sunt prezentate mai jos:

Caracteristici :Beton C40/50	Standardul de incercari
Rezistenta standard la compresiune N/mm ²	SR EN 206+A1:2021
Densitatea beton Kg/m ³	SR EN 206+A1:2021
Clasa de expunere beton	SR EN 206+A1:2021
Prevederi constructive (caracteristici geometrice)	SR EN 206+A1:2021

SPALIER DIN BETON PRECOMPRIMAT 9x9.5 cm

E. Tehnologia de productie:

Sunt realizate printrun procedeu de vibrare a betonului in matrite cu ajuorul motoarelor vibrante. In acest mod, materialul elementelor componente este etans si nu necesita alte lucrari de etansare sau de protectie. Produsele din aceasta gama sunt destinate retelelor de canalizare subterane gravitationale si fara presiune (sub 0,2 Mpa).

F. Schita spalier:

